

AKTIVNO OGLJE – MATRIX Premier PB-1 (0,5 mcr + aktivno oglje)



UČINEK: filter vložek posebej grajen za odstranjevanje svinca, klora, pesticidov in organskih spojin

Filtri **MATRIKX® + Pb1** so sestavljeni iz delcev aktivnega oglja, združenih v enoten blok za večjo adsorpcijsko zmogljivostjo in učinkovitostjo. Filtri **MATRIKX® + Pb1** tečejo v radialni smeri (od zunaj navznoter), kar zagotavlja večjo sposobnost zadrževanja umazanije in nizek padec tlaka. Za razliko filtri z zrnatim aktivnim ogljem (GAC), vložki **MATRIKX® + Pb1** zaradi izjemne enakomernosti materialov ne bodo usmerjeni ali obiti. Jedro je iz aktivnega oglja. Življenjska doba filtra **MATRIKX® + Pb1** se močno podaljša s predfiltracijskim medijem.

Organsko učinkovit kombiniran filter vložek.

Lastnosti:

- površinska + volumska filtracije
- stopnja filtracije: **0,5 mikronov + aktivno oglje**
- zmanjšanje količine svinca na podlagi standarda NSF / ANSI 53 *
- zmanjšanje ciste na podlagi standarda NSF / ANSI 53 *
- zmanjšanje motnosti na podlagi standarda NSF / ANSI 53 *
- izjemno zmanjšanje okusa in vonja po kloru *
- kapaciteta filtriranja: do 6.000 l
- pretok: do 10 l/min
- delovna temperatura: do 45° C
- menjava vložka: 6-12 mesecev
- izdelano iz materialov, skladnih s FDA + certifikat za pitno vodo



Tehnofan d.o.o. www.filtri-za-vodo.si T: 01-4274 476 M: 041 687 090 E: info@tehnofan.si